

weber.plan Light

Descrizione

weber.plan Light è un massetto cementizio di finitura premiscelato a base di argilla espansa, studiato per la realizzazione di massetti di finitura, leggeri ed isolanti, ad essiccazione medio rapida e ritiro compensato in esterno ed interno.

weber.plan Light garantisce tempi di ricopertura con ceramiche dopo solo 7 giorni; con cotto e pietre naturali anche da levigare in opera dopo 10 giorni; con posa di parquet, moquette, vinilici, gomma dopo sole 3 settimane (per uno spessore di 5 cm) in quanto si raggiunge un'umidità residua inferiore al 2%.

Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti a risalita di umidità.



weber.plan Light

Vantaggi

- premiscelato con argilla espansa
- alleggerito
- isolante, minore conducibilità termica
- facile da miscelare e staggiare
- ottimi tempi di ricoprimento

I DATI TECNICI DELLA SOLUZIONE*:

Massa volumica apparente	circa 900 Kg/m ³
Massa volumica in opera	circa 1100 Kg/m ³
Pedonabilità	24 ore dalla posa
Durata dell'impasto (lavorabilità)	90-120 min
Conducibilità termica Λ certificata (UNI EN 12667)	0,31 W/mK
Spessore minimo	5 cm
Spessore massimo	10 cm
Resistenza a flessione a 28 gg	circa 2,5 N/mm ²
Resistenza a compressione a 28 gg	circa 10 N/mm ²
Reazione al fuoco	classe A1fl
Consumo (per cm di spessore)	circa 10 Kg/mq
Tempo di ricopertura > incollaggio ceramica	7 giorni
Tempo di ricopertura > posa parquet	3 settimane
Tempo di ricopertura > weber.niv AL	3 settimane
Tempo di ricopertura > weber.niv AS	3 settimane

**Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*



Weber Saint-Gobain, che da sempre promuove un atteggiamento responsabile e sensibile nei confronti dell'ambiente, ha deciso di aderire all'associazione **GBC Italia** in qualità di socio ordinario. GBC Italia è una realtà nazionale di diretta derivazione dello statunitense USGBC (Green Building Council) che si **propone di introdurre in Italia il sistema di certificazione indipendente LEED** – Leadership in Energy and Environmental Design – i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. L'obiettivo è la trasformazione del mercato in modo tale che i **"green building"** - edifici a basso impatto ambientale - diventino consuetudine e siano accettati come fattore radicato nella società.