



CITYSi

ARREDO URBANO / URBAN DESIGN



TRIA

BENCH | PANCHINA

# TRIA

**panchina** | bench

**materiali** | materials

acciaio | steel  
legno esotico | exotic wood

**dimensioni** | dimensions

1800 x 818 x h 820 mm

**altezza seduta** | seat height



450 mm

**finiture** | finishes

struttura | structure



seduta e schienale | seat and back







# TRIA

panchina | bench

## TRIA panchina

### COMPOSTA DA:

- una struttura portante in due piatti calandrati in acciaio, di larghezza 80 mm e spessore 6 mm; ciascun piatto è dotato di 2 fori di diametro 16 mm per il fissaggio a terra.
- seduta e schienale sono realizzati in due doghe di legno esotico di dimensioni mm 395x1800 di spessore 40 mm.
- viteria in acciaio INOX AISI 304.

### FINITURE:

- struttura disponibile in colore alluminio brillante RAL 9006, grigio antracite RAL 7016, bianco puro 9010, alternativa in acciaio INOX AISI 304, finitura satinata o in acciaio corten.
- seduta e schienale in legno esotico disponibile in finitura iroko, finitura naturale, finitura wengè.

### PARAMETRI TECNICI:

- dimensioni 1800x818x820 mm - altezza seduta 450 mm.

## TRIA bench

### COMPOSITION:

- structure composed of 2 steel rolled plates (section mm 80x6); each plate has 2 holes for fitting to the ground (diameter mm 16).
- seat and backrest made of two single plank of exotic wood, section mm 395x1800 (thickness mm 40).
- AISI 304 stainless steel screws.

### FINISH:

- seat and backrest in exotic wood available in wenge finish, iroko finish, natural finish.
- steel structure available in white aluminium RAL 9006, anthracite grey RAL 7016, pure white RAL 9010, alternative in AISI 304 stainless steel, satin finish or in corten steel.

### TECHNICAL PARAMETERS:

- overall dimensions mm 1800x818x820 - seat height mm 450.

CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO: controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizzato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato / asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoidurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO: sgrassaggio / decapaggio in acido cloridrico / lavaggio / flussaggio / essiccazione / immersione nello zinco fuso a 450°C / raffreddamento e finitura / misurazione spessori.

CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX: decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO: stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica / mano a finire con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

ACCIAIO CORTEN con ossidazione naturale, trattato con vernice protettiva trasparente.

CITYSi si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

PAINTING CYCLE FOR GALVANIZED STEEL: monitoring and engagement / pre-treatment in 5 stages (preliminary degreasing, washing, washing with demineralised water, application of nanotechnology products ( Bonderite nt.1), washing with demineralised water / drying in oven / automated painting with application of 60-70 micron of polyester coating qualicot and epoxy powder / polymerization / cooling / quality control and final testing / packaging.




HOT DIP GALVANIZING PROCESS: degreasing / pickling in hydrochloric acid / washing / flushing / drying /dive into the molten zinc at 450° / cooling and finish / thickness measurement.

STAINLESS STEEL TREATMENT CYCLE: pickling / rinsing / drying / passivation / rinsing / drying.

CYCLE OF SURFACE TREATMENTS FOR EXOTIC WOOD: seasoning with the final control humidity 10-15% / coat of catalyzed insulating (160 microns) - spraying / drying (4-6 hours) and automatic brushing / top coat paint with waterborne paint (200 microns) - spraying / visual quality control.

CORTEN STEEL with natural oxidation, treated with transparent protective varnish.

CITYSi reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features and colors. Color finishes may have chromatic variations due to different processing. Photos, drawings and texts are not contractual.



finiture disponibili | available finishes



# TRIA

panchina | bench



INOX | NATURAL WOOD



INOX | IROKO WOOD



INOX | WENGÉ WOOD



CORTEN | NATURAL WOOD



CORTEN | IROKO WOOD



CORTEN | WENGÉ WOOD



RAL 7016 | NATURAL WOOD



RAL 7016 | IROKO WOOD



RAL 7016 | WENGÉ WOOD



RAL 7046 | NATURAL WOOD



RAL 7046 | IROKO WOOD



RAL 7046 | WENGÉ WOOD

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | [www.citysi.it](http://www.citysi.it)

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

[info@citysi.it](mailto:info@citysi.it) - [commerciale@citysi.it](mailto:commerciale@citysi.it) - [progettazione@citysi.it](mailto:progettazione@citysi.it)



# TRIA

panchina | bench



RAL 9010 | NATURAL WOOD



RAL 9010 | IROKO WOOD



RAL 9010 | WENGÉ' WOOD



SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | [www.citysi.it](http://www.citysi.it)

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

[info@citysi.it](mailto:info@citysi.it) - [commerciale@citysi.it](mailto:commerciale@citysi.it) - [progettazione@citysi.it](mailto:progettazione@citysi.it)