

Mapelastic Turbo

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE

Gennaio

10
FEBBRAIO
ORE 8.00
5 °C

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Per me le stagioni sono tutte uguali.



Mapelastic

Turbo



COS'È

Mapelastic Turbo è un impermeabilizzante cementizio bicomponente elastico a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti.

DOVE SI APPLICA

Mapelastic Turbo si impiega per impermeabilizzare terrazzi e balconi, sia su massetti di nuova realizzazione che in sovrapposizione al rivestimento esistente, prima della posa di rivestimenti ceramici, lapidei o mosaici.



FASI APPLICATIVE



Stesura della prima mano di **Mapelastic Turbo** ed inserimento di **Mapenet 150**



Stesura della seconda mano di **Mapelastic Turbo**



Posa del rivestimento con **Granirapid**



Stuccatura con **Ultracolor Plus**



VANTAGGI

- Applicabile anche a basse temperature, ma sempre superiori a +5°C.
- Idoneo anche su sottofondi non perfettamente asciutti, purché stagionati.
- Piastrellabile dopo circa 4 ore in normali condizioni ambientali, ed entro 24 ore anche con temperature basse fino a +5°C.
- Fuori pioggia dopo poche ore anche a basse temperature e con alta umidità ambientale.
- **Mapelastic Turbo**, fa parte dei sistemi rapidi MAPEI: utilizzato in combinazione con **Elastorapid**, **Granirapid** o **Ultralite S1 Quick** ed **Ultracolor Plus** permette di eseguire l'impermeabilizzazione, la posa delle piastrelle e la successiva stuccatura in tempi rapidi.
- Prodotto marcato CE in accordo alla normativa EN 14891 ("Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica incollate con adesivi") ed EN 1504-2 ("Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo").
- Resistente ai raggi UV.
- **Mapelastic Turbo** è compatibile con tutti gli accessori del sistema **Mapelastic**.



COME SI APPLICA

Mapelastic Turbo mostra tutta la sua forza nella rapidità di messa in opera. Miscelando i due componenti si ottiene un impasto facilmente lavorabile, da applicare in due mani armato con **Mapenet 150** o **Mapetex Sel**.

CONSUMO

Circa 2,4 kg/m² (per due mani di prodotto con interposta armatura).

VANTAGGI PER L'APPLICATORE

- Facilmente lavorabile
- Elevata produttività giornaliera
- Mantiene la lavorabilità nel secchio per oltre 45 minuti
- Per tutte le stagioni
- Sistema rapido che riduce i tempi d'attesa

1KIT=15m²





● Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa