

Informazioni generali

Scorrevole STV Delta

La vetrata STV Delta, è un sistema innovativo ad ante a scorrimento parallelo, un'anta sull'altra, per la chiusura di portici, terrazze, balconi, logge, verande,... con tetto a falda. Tale sistema è stato concepito per la chiusura di pareti con timpani triangolari per non creare parti fisse nella pendenza del tetto.

Dati tecnici

I profili sono realizzati in estruso d'alluminio. La vetrata è realizzata con una guida superiore, inferiore, profilo anta solo inferiore ed eventuali profili verticali. Le guide sono concepite a 2, 3 oppure max. 4 vie. La larghezza delle varie guide inferiori e superiori sono 40 e 42 mm per la guida doppia, 60 e 63 mm per la 3 vie, 80 e 84 mm per la 4 vie. Su richiesta è possibile avere dei profili verticali di 11 mm e di arrivo/partenza ad "U" di 30 mm. Il modello Delta è sorretto da una guida orizzontale (di norma altezza 67 mm) con degli appositi supporti per il fissaggio del vetro per poter scorrere le ante verso il lato più alto fuoriuscendo dalla guida superiore posata in pendenza. La colorazione della guida inferiore è sempre fornita color ossidato argento, invece il resto dei profili di base è sempre color ossidato argento ma con supplemento, possono essere eseguiti anche in varie colorazioni tramite termo-laccatura a polvere secondo la gamma RAL.

I carrelli sono costituiti da rotelle in materiale sintetico su cuscinetti a rullini. Le maniglie di traino, optional, vengono fornite in vetro, le quali vengono fissate al vetro interno con del nastro biadesivo trasparente per essere meno invasive. Le ante in esecuzione standard non sono bloccate e sono senza profili verticali.

Come opzione la chiusura può essere realizzata nei 2 profili laterali verticali sx+dx (con il sistema Delta solo da un lato in quanto l'anta più alta è fissa), cioè spingendo l'anta nel profilo laterale automaticamente viene bloccata, può essere nuovamente sbloccata manovrando verso l'alto una piccola manopola ad altezza desiderata (chiusura solo dall'interno). Con questa variante le ante vengono trascinate tra loro. Come altra possibilità di chiusura senza avere nessun profilo verticale è possibile arrestare le ante tra loro dall'interno con un apposito chiavistello inserito nel profilo inferiore dell'anta. E' possibile installare una serratura.

L'apertura a scorrere parallelo, consente un'apertura del 25-50% grazie alla raccolta di tutte le ante affiancate alla prima.

La dimensione massima delle ante sono date dal peso massimo sopportato per anta pari ad un max. di 100 Kg ed un'altezza di ca. 3200 mm.

La vetratura è realizzata con vetro semplice temperato da 10 oppure 12 mm con lastre a spigoli molati.