

DELTA®-GILET

Eccellente protezione contro il vento e la pioggia.

**DELTA®-
GILET
gratis**

con l'acquisto dei teli sottotetto DELTA®*.

I teli sottotetto DELTA® - la protezione a lungo termine per tetti inclinati.

I prodotti di qualità DELTA®-FOXX, DELTA®-FOXX PLUS, DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT S PLUS, DELTA®-LITE, DELTA®-FOL PVG, DELTA®-FOL PVG PLUS, DELTA®-FOL PVE, DELTA®-REFLEX e DELTA®-REFLEX PLUS Vi garantiscono una sicurezza a lungo termine e un elevato risparmio energetico.

Il DELTA®-GILET per professionisti è fatto su misura per le Vostre esigenze: la superficie esterna in nylon Vi protegge contro il vento e la pioggia, l'interno in 100 % poliestere Vi tiene al caldo ed è piacevolmente morbido. Inoltre è dotato di tre tasche esterne e due tasche interne. Disponibile nelle taglie dalla M alla XL.

Validità Promozione: Marzo 2006

Fino ad esaurimento scorte.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro Rivenditore di fiducia.



*4 rotoli DELTA®-FOXX, DELTA®-FOXX PLUS o
6 rotoli DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT S PLUS, DELTA®-LITE, DELTA®-FOL PVG,
DELTA®-FOL PVG PLUS, DELTA®-FOL PVE, DELTA®-REFLEX e DELTA®-REFLEX PLUS.

DELTA®

Per una migliore qualità dell'abitare.



DELTA®-FOXX/ DELTA®-FOXX PLUS

Per tetti traspiranti.

Telo aperto alla diffusione del vapore acqueo per tetti inclinati anche a bassa pendenza. Con la nuova qualità ottimizzata resistenza e robustezza sono al massimo livello per darvi ancora più sicurezza durante la posa. Il valore S_d di ca. 0,02 m garantisce un'eccellente diffusione del vapore acqueo: grazie a questo assorbe ed evacua i residui dell'umidità passante e l'isolamento resta asciutto e funzionante in modo costante.

Resistenza allo strappo: ca. 300 N/5cm.

Peso: ca. 270 g/m².

DELTA®-FOXX PLUS con banda autoadesiva integrata.



DELTA®-FOL PVG/ DELTA®-FOL PVG PLUS

Per tetti ventilati inclinati.

Telo sottotegola impermeabile e traspirante con alta resistenza allo strappo (longitudinale 270 N/5 cm, trasversale 200 N/5 cm). Grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione. Ideale come freno al vapore. Valore S_d : ca. 3 m.

DELTA®-FOL PVG PLUS con banda autoadesiva integrata.



DELTA®-LITE

La protezione a respirazione attiva anti-condensa per tetti inclinati in cls e legno. Si posa senza fiamma.

Valore S_d : ca. 0,02 m. Peso: ca. 205 g/m².

DELTA®-REFLEX/ DELTA®-REFLEX PLUS

100% freno al vapore e all'aria. Fino al 10% in più di protezione dal calore. 50% di riflessione del calore.

Resistenza allo strappo: ca. 450 N/5 cm.

Valore S_d : superiore 100 m.

DELTA®-REFLEX PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-FOL PVE

Telo sottotetto impermeabile per tetti in pendenza sottoventilati. Ideale come freno al vapore.

Resistenza allo strappo: ca. 400 N/5 cm.

Valore S_d : ca. 3 m.

DELTA®-VENT S/ DELTA®-VENT S PLUS

Il telo sottotetto altamente traspirante, per la posa a diretto contatto dell'isolante termico.

Valore S_d : ca. 0,02 m.

DELTA®-VENT S PLUS con banda autoadesiva integrata.