

Modelli a camera stagna, flusso forzato (FF) riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Dati tecnici principali		Genus Premium 24 FF	Genus Premium 30 FF	Genus Premium 35 FF
Portata termica nominale max/min (riscald. 60/80°C)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5	31,0/7,0
Potenza termica utile max/min (60/80°C)	kW	21,0/5,0	27,0/6,0	30,0/6,0
Rendimento alla portata termica nominale (60/80 °C)	%	98	98	97,6
Rendimento alla portata termica nominale (30/50 °C)	%	107,0	105,3	106,9
Rendimento al 30% della portata nominale (30°C)	%	108	110,3	107,2
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	l/min	14,4	18	20
Dimensioni	mm	770x400x315	770x400x385	770x400x385

Modelli a camera stagna, flusso forzato (FF) solo riscaldamento

Dati tecnici principali		Genus Premium 24 FF System	Genus Premium 30 FF System
Portata termica nominale max/min (riscald. 60/80°C)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5
Potenza termica utile max/min (60/80°C)	kW	21,0/5,0	27,0/6,0
Rendimento alla portata termica nominale (60/80 °C)	%	98	98
Rendimento alla portata termica nominale (30/50 °C)	%	107	105,3
Rendimento al 30% della portata nominale (30°C)	%	108	110,3
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	l/min	/	/
Dimensioni	mm	770x400x315	770x400x385