

otefalgroup 



Marzo 2009
Comunicato Stampa n° 3

Cartella Stampa

Marzo 2009
Comunicato Stampa n° 3

otefalgroup 

Che cos'è il LUMIFLON?

Applicazioni e caratteristiche

Pagina 3



Contatti

Otefal group

Pagina 4


www.otefalgroup.com



UFFICIO STAMPA PUBLIFARM

Otefal è una nuova finitura per i laminati verniciati a liquido

Lumiflon

Lumiflon è un tipo di vernice dotato di particolari resine fluorate che conferiscono ai laminati di alluminio Otefal su cui vengono applicate una combinazione di resistenza all'azione degli agenti atmosferici, di resistenza chimica, di adesione al supporto metallico pari a quella garantita delle vernici PVDF ma con un **grado di brillantezza superiore**.

Applicazioni:

I laminati Dwall rivestiti con vernici LUMIFLON si rivelano adatti ai principali impieghi nelle costruzioni edili, nonché idonei nei rivestimenti navali.

Caratteristiche:

- Resistenza all'azione degli agenti atmosferici eccellente
- Pelabile trasparente
- Lucentezza
- Indice di rifrazione basso
- Buona adesione
- Buone proprietà meccaniche
- Buona resistenza chimica
- Facile da pulire

Contatti

ufficio stampa



publifarm

contact phone
+39.035244216

contact mail
info@publifarm.it

Uffici direzionali e commerciali del gruppo Otefal

via Lungo Serio, 38
24050 Grassobbio (Bg) - Italy
Tel. +39 035 58 63 00
Fax +39 035 58 63 93
mail: miraservice@otefal.it



Stabilimento produttivo del gruppo Otefal

Nucleo Industriale di Bazzano
67100 L'Aquila - Italy
Tel. +39 0862 44 55 1
Fax +39 0862 44 13 89

